



കോർണർ ഡ്രോപ്പ്

ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റും നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം ഗട്ടറിന്റെ ദിശ 90° ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അഗ്രഭാഗം ഫ്ലിപ്പിച്ചെഴുതുന്നത് തടയാൻ ഇത് ഒരു ക്ലിപ്പിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഗട്ടർ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു. ഈ ഫിറ്റിംഗ് വിവിധ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്..



എൻഡ് ഡ്രോപ്പ്

90 mm (3 Cev) വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വിടാൻ എൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഫിറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ക്ലിപ്പിനുള്ളിലെ ഗട്ടർ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അഗ്രഭാഗം ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നു.



എൻഡ് ക്യാപ്പ്

ഒരു ഗട്ടറിന്റെ സൈഡിലെ ക്ലോഷറായി എൻഡ് ക്യാപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് ക്ലിപ്പിനുള്ളിൽ ഗട്ടർ സുരക്ഷിതമാക്കുകയും അഗ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള ഒഴുക്കും ഒഴിവാക്കുന്നു. എൻഡ് ക്യാപ്പ് നിരവധി നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.



ക്ലാംമ്പ്

ഏതൊരു ഗട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനും തീർച്ചയായും വേണ്ട ഫിറ്റിംഗുകളാണ് ക്ലാംമ്പുകൾ. ക്ലാംബിന്റെ ശക്തി ഗട്ടറിന്റെ ദീർഘായുസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ക്ലാംമ്പുകൾ ക്ലിപ്പിനുള്ളിലെ ഗട്ടറിനെ സുരക്ഷിതമാക്കുകയും അരികുകൾ മറയ്ക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് ക്ലാംമ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള പരമാവധി ദൂരം 1 മീറ്ററിൽ കൂടരുത്.



ഓരോ വീടിനും അനുയോജ്യമായ യൂപിവിസി റെയ്ൻവാട്ടർ ഗട്ടർ

- 1 ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫോർ മണി
- 2 മഴവെള്ളത്തിൽ നിന്നും വീടിനെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു
- 3 കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭംഗി നിലനിർത്തുന്നു
- 4 എക്സ്റ്റെൻഡ് വാറണ്ടി
- 5 മഴവെള്ളം സംഭരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു

ഓരോ ഫാബ്രിക്കേറ്റേഴ്സിന്റേയും ട്രസ്റ്റ്ഡ് ചോയ്സ്

- 1 ദുർവ്വയോഗിയായതും കരുത്തുറ്റതുമായ ഡിസൈൻ
- 2 ഇന്നർ ക്ലാംപ്സ് പുറത്ത് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇന്നൊവേറ്റീവ് ഡിസൈൻ
- 3 സാങ്കേതികമായ മികവ് പുലർത്തുന്ന ഡിസൈനുകൾ
- 4 സീറോ മെയ്ന്റനൻസ്
- 5 ഉയർന്ന ഗുണമേന്മ

Our Channel Partner



Plot No. 29, I D P, Velakkode, Mundoor, Thrissur, Kerala-680 541
+91 80890 60050, Customer Care: +91 77366 99910 www.besguard.co.in

OUR LOCATIONS:
KERALA | KARNATAKA | GOA | MAHARASHTRA | ANDHRA PRADESH | TAMIL NADU



മഴവെള്ളം സംരക്ഷിക്കാൻ ഓരോ വീടിന്റെയും ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ്





വ്യത്യസ്തവും നൂതനവുമായ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകളെ ചെറുക്കുന്നതിനും ഉയർന്ന ജലപ്രവാഹ ശേഷി ഉറപ്പ് നൽകുന്നതിനുമായി ഏറ്റവും നൂതനമായ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ബെസ്ഗാർഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന റെയ്ൻവാട്ടർ ഗട്ടറുകളാണ് ബെസ്ഗാർഡ് യുപിവിസി റെയ്ൻവാട്ടർ ഗട്ടറുകൾ. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭംഗി നിലനിർത്തുന്ന ഡിസൈനുകളിലൂടെയും, ദീർഘകാലം ഈട് നിൽക്കുന്നതിലൂടെയും, മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗ്ഗം ഒരുക്കുന്നതിലൂടെയും ബെസ്ഗാർഡ് യുപിവിസി റെയ്ൻവാട്ടർ ഗട്ടറുകൾ മറ്റുള്ള റെയ്ൻവാട്ടർ ഗട്ടറുകളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു.



ബെസ്ഗാർഡ് യുപിവിസി റെയ്ൻവാട്ടർ ഗട്ടറുകൾ	സാധാരണ ഗട്ടറുകൾ
കൂടുതൽ ജലത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന ആകൃതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ	സാധാരണ ഗട്ടറുകൾക്ക് ഉയർന്ന ജലപ്രവാഹത്തെ വഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല
വലിപ്പം കൂടുതലുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വെള്ളം സുഗമമായ് ഒഴുകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു	വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വേസ്റ്റ് അടയാൻ കാരണമായി വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ തടസപ്പെടുത്തുന്നു
ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള യുപിവിസി തുരുമ്പിനെയും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകളേയും ചെറുക്കാൻ കഴിയില്ല	തുരുമ്പിനെയും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകളേയും ചെറുക്കാൻ കഴിയില്ല
ഈസി ഇൻസുലേഷൻ ടു ലോ മെയിന്റനൻസ്	ഇൻസുൾ ചെയ്യുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും, അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന അറ്റകുറ്റപ്പണികളും
ഗുണമേന്മയുള്ള യുപിവിസി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല	സാധാരണ ഗട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൾഡഡ് ഷീറ്റുകളും, പ്ലാസ്റ്റിക് പീസുകളും ലീക്കേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നശ്രേണി

ബെസ്ഗാർഡ് 6 INCH ഗട്ടർ

Width	: 165mm
Length	: 3m & 5m
Depth	: 110mm
Outlet	: 75mm
Capacity	: 16 Ltr/Mtr



ബെസ്ഗാർഡ് 8 INCH ഗട്ടർ

Width	: 225mm
Length	: 3m & 5m
Depth	: 160mm
Outlet	: 110mm
Capacity	: 20 Ltr/Mtr



WIDTH: 165 MM/ 225 MM	LENGTH: 3 Meter, 5 Meter
Thickness: 3 MM (4 KG/ CM 2 GAUGE), Added rib for extra strength.	Colours: Milky white, Brick red, Blue, Dark grey & Coffee brown.
Flow Capacity: 16 Litres /20 Liter	

ബെസ്ഗാർഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ്

ഉയർന്ന വാട്ടർ കാര്യയിൽ കപ്പാസിറ്റി ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ബെസ്ഗാർഡ് യുപിവിസി റെയ്ൻവാട്ടർ ഗട്ടറുകൾ റെസിഡൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗുകളിലെ റെയ്ൻ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.



സെന്റർ ജോയിന്റ് ഫിറ്റിംഗ്

സെന്റർ ജോയിന്റ് ഫിറ്റിംഗ് 2 ഗട്ടറുകളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. ഗട്ടറുകളെ യഥാസ്ഥലത്ത് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അഗ്രഗേറ്റ് വളയുകയോ വീർക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഫിറ്റിംഗ് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. ഗട്ടറുകളുടെ നിറങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പല നിറങ്ങളിൽ ഫിറ്റിംഗുകൾ ലഭ്യമാണ്.



കോർണർ/എൽബോ 45

ഗട്ടർ ഫ്ലോയുടെ ദിശ തിരിക്കുന്നതിനായി ബെസ്ഗാർഡ് കോർണർ 45/ എൽബോ 45 ഫിറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു



കോർണർ/എൽബോ

90° ആംഗിളിൽ ഗട്ടറിന്റെ ദിശ മാറ്റുന്നതിനായി ബെസ്ഗാർഡ് കോർണർ/ എൽബോ ഫിറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു



സെന്റർ ഡ്രോപ്പ്

രണ്ട് ഗട്ടറുകൾ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് സുഗമമാക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. റണ്ണിംഗ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്നും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഔട്ട്ലെറ്റിന് 90 mm (3 inch) വ്യാസമുണ്ട്.

